

C12 RAD

Avvitatore ad angolo M12™

Features

- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Interruttore con velocità variabile per un maggior controllo nelle applicazioni
- Mandrino autoserrante da 10 mm: rapido cambio dell'accessorio e massima durata
- Impugnatura Softgrip
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM-ION™ eroga fino a 2 volte più autonomia, fino al 20% di potenza in più e presenta una durata della batteria maggiore
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™



RANGE SPEC (1)	C12 RAD-0	C12 RAD-22B	C12 RAD-22BA
Livello di pressione sonora (dB(A))	64.5	64.5	64.5
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3	3	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	75.5	75.5	75.5
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3	3	3
Vibrazioni avvitatura (m/s ²)	<2.5	<2.5	<2.5
Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Vibrazioni foratura metallo (m/s ²)	<2.5	<2.5	<2.5
Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Coppia max (Nm)	12	12	12
Voltaggio (V)	12	12	12
Capacità batteria (Ah)	-	1.5	1.5
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Fornibile in	-	Borsa	Borsa
Tempo di ricarica batteria	-	30 min	30 min
N.ro batterie in dotazione	0	2	2
Codice prodotto	4933416900	4933416890	4933404992
Peso con il pacco batteria (kg)	-	1.1	1.1
Peso (Kg)	0.9	-	-
Cap max foratura metallo (mm)	10	10	10
Cap max foratura legno (mm)	22	22	22
Mandrino autoserrante (mm)	10	10	10

RANGE SPEC (2)	C12 RAD-22B + M12B	C12 RAD-202B	C12 RAD-202C
Livello di pressione sonora (dB(A))	64.5	64.5	-
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3	3	-
Livello di potenza sonora (dB(A))	75.5	75.5	-
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3	3	-
Vibrazioni avvitatura (m/s ²)	<2.5	<2.5	-
Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s ²)	1.5	1.5	-
Vibrazioni foratura metallo (m/s ²)	<2.5	<2.5	-
Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s ²)	1.5	1.5	-
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Coppia max (Nm)	12	12	12
Voltaggio (V)	12	12	12
Capacità batteria (Ah)	1.5	2.0	2.0
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Fornibile in	Borsa	Borsa	Borsa
Tempo di ricarica batteria	30 min	40 min	40 min
N.ro batterie in dotazione	3	2	2
Codice prodotto	-	4933441215	-
Peso con il pacco batteria (kg)	1.1	1.1	1.1
Peso (Kg)	-	-	-
Cap max foratura metallo (mm)	10	10	10
Cap max foratura legno (mm)	22	22	22
Mandrino autoserrante (mm)	10	10	10