

# C12 RT

## Smerigliatrice dritta M12™

### Features

- Versatile: ottima soluzione per le applicazioni di taglio, rimozione e levigatura
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Velocità variabile (5000 - 32.000 giri/min)
- Collare da 0.8 - 3.2 mm compatibile con tutti gli accessori presenti sul mercato
- Blocco dell'alberino per una rapida sostituzione dell'accessorio
- Ergonomico e leggero
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™



<b>RANGE SPEC (1)</b>	<b>C12 RT-0</b>
<b>Livello di pressione sonora (dB(A))</b>	<b>73</b>
<b>Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))</b>	<b>3</b>
<b>Livello di potenza sonora (dB(A))</b>	<b>84</b>
<b>Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))</b>	<b>3</b>
<b>Vibrazioni in smerigliatura (m/s<sup>2</sup>)</b>	<b>3.1</b>
<b>Incertezza vibrazioni in smerigliatura (m/s<sup>2</sup>)</b>	<b>1.5</b>
<b>Vibrazioni in levigatura (m/s<sup>2</sup>)</b>	<b>2.6</b>
<b>Incertezza vibrazioni in levigatura (m/s<sup>2</sup>)</b>	<b>1.5</b>
<b>Vibrazioni in taglio (m/s<sup>2</sup>)</b>	<b>3.4</b>
<b>Incertezza vibrazioni in taglio (m/s<sup>2</sup>)</b>	<b>1.5</b>
<b>Vibrazioni foratura metallo (m/s<sup>2</sup>)</b>	<b>2.4</b>
<b>Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s<sup>2</sup>)</b>	<b>1.5</b>
<b>Velocità a vuoto (giri/min)</b>	<b>5000 - 32,000</b>
<b>Voltaggio (V)</b>	<b>12</b>
<b>Capacità batteria (Ah)</b>	<b>-</b>
<b>Tipo batteria</b>	<b>Li-ion</b>
<b>Fornibile in</b>	<b>-</b>
<b>Tempo di ricarica batteria</b>	<b>-</b>
<b>N.ro batterie in dotazione</b>	<b>0</b>
<b>Codice prodotto</b>	<b>4933427183</b>
<b>Peso con il pacco batteria (kg)</b>	<b>0.6</b>
<b>Peso (Kg)</b>	<b>0.44</b>
<b>Dimensione coltello (mm)</b>	<b>0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2</b>