

HD18 JS

Seghetto alternativo M18™ Heavy Duty

Features

- Il motore a 4 poli Milwaukee® permette di sviluppare la massima potenza ottimizzando il rapporto peso potenza
 - REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
 - Sistema FIXTEC brevettato per una rapida sostituzione della lama senza chiavi
 - Inclinazione della base 0 - 45° senza chiavi
 - 5 posizioni pendolari per poter lavorare su tutti i materiali
 - Rullo guida lama sovradimensionato per la massima precisione nel taglio
 - Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
 - Indicatore stato di carica della batteria
 - La batteria REDLITHIUM-ION™ eroga fino 2 volte più autonomia, fino al 20% di potenza in più e presenta una durata della batteria maggiore
-
- Funziona con tutte le batterie della piattaforma 18V Milwaukee® M18™



RANGE SPEC (1)	HD18 JS-0	HD18 JS-402C
Livello di pressione sonora (dB(A))	83.5	83.5
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	94.5	94.5
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3	3
Vibrazioni in taglio legno (m/s ²)	6.3	6.3
Incertezza vibrazioni in taglio legno (m/s ²)	1.5	1.5
Vibrazioni in taglio metallo (m/s ²)	3.5	3.5
Incertezza vibrazioni in taglio metallo (m/s ²)	1.5	1.5
Voltaggio (V)	18	18
Capacità batteria (Ah)	-	4.0
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Fornibile in	-	Valigetta
Tempo di ricarica batteria	-	80 min
N.ro batterie in dotazione	0	2
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 2200	0 - 2200
Codice prodotto	4933411170	4933441405
Impostazioni azione pendolare	5	5
Azione pendolare	Si	Si
Peso con il pacco batteria (kg)	-	3.4
Peso (Kg)	2.7	-
Cap max taglio legno (mm)	135	135
Cap max taglio metallo (mm)	10	10
Capacità angolazione (<special id ="5" />)	45	45
Corsa della lama (mm)	25	25