

HD28 IW

Avvitatore ad impulsi M28™ con attacco da 1/2"

Features

- Motore 4 poli Milwaukee® per un'alta potenza e affidabilità
 - REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
 - Scatola ingranaggi in magnesio leggero e resistente per la una lunga durata
 - interruttore elettronico per un maggior controllo
 - Attacco quadro da 1/2" con sfera di sicurezza per aggancio della bussola
 - Impugnatura antiscivolo per il massimo comfort e controllo
 - Reversibilità della batteria per un equilibrio ottimale dell'utensile
 - Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
 - Indicatore stato di carica della batteria
-
- La batteria REDLITHIUM-ION™ eroga fino al 65% di autonomia in più e presenta una durata della batteria fino al 20% superiore



RANGE SPEC (1)	HD28 IW-0	HD28 IW-32X	HD28 IW-0X
Livello di pressione sonora (dB(A))	80	80	80
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3	3	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	91	91	91
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3	3	3
Vibrazioni avvitatura (m/s ²)	11.3	11.3	11.3
Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1450	0 - 1450	0 - 1450
Coppia max (Nm)	440	440	440
Voltaggio (V)	28	28	28
Capacità batteria (Ah)	-	3.0	-
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 2450	0 - 2450	0 - 2450
accessory highlight	26807	26807	26807
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty	Valigetta HeavyDuty	Valigetta HeavyDuty
Tempo di ricarica batteria	-	60 min	-
N.ro batterie in dotazione	0	2	0
Codice prodotto	4933416930	4933416920	-
Peso con il pacco batteria (kg)	-	4.1	-
Peso (Kg)	3.2	-	3.2